

## **PROMOCJA ZIMOWA** **UKRYTE ZAWIASY - 80% TANIEJ**

### Niewidoczne zawiasy – **ActivPilot Select**:

- Ponadczasowa estetyka okien
- Niewidoczne zawiasy przy całkowicie zamkniętym oknie
- Wysoka energooszczędność
- Łatwa pielęgnacja
- Nośność do 150 kg

### Promocja:

- Dotyczy skrzydeł UR
- Trwa od 01.12.2018 do 28.02.2019



### **Ukryte zawiasy – ActivPilot Select:**

activPilot Select to rozwiązanie pozwalające ukryć zawiasy w całości w przestrzeni pod przylgą skrzydła. Inaczej mówiąc zawiasy są dyskretnie schowane w luzie wrębowym. Dzięki takiej konstrukcji zawiasy są niewidoczne przy zamkniętym oknie.

### **Nośność do 150 kg**

Duże przeszklenia i mocno doświetlone pomieszczenia są symbolem nowoczesnej architektury. Takie rozwiązania wymagają zastosowania okuć przystosowanych do skrzydeł o dużym ciężarze. Szczególnie wówczas, gdy w grę wchodzi potrójne pakiety szybowe.

Okucie activPilot Select ma budowę modułową - **w wersji standardowej** ma nośność do **100 kg**. Poprzez zastosowanie 2 dodatkowych elementów można podwyższyć nośność okucia do 150 kg (także w oknach już zamontowanych).

### **Ponadczasowa estetyka okien**

Okucie activPilot Select charakteryzuje się dużymi walorami estetycznymi. Pozwala na swobodny dobór kolorów i faktur okien. Okucia o standardowej konstrukcji ograniczają tę swobodę ze względu na widoczne osłony zawiasów, dostępne w ograniczonej liczbie kolorów.

### **Wysoka energooszczędność**

Oprócz walorów estetycznych okno z niewidocznymi zawiasami posiada lepsze parametry izolacyjności cieplnej. Zawiasy są w całości schowane w suchej komorze pomiędzy skrzydłem a ramą okna. Dzięki temu nie powstaje mostek termiczny, okna są zabezpieczone przed przemarzaniem ze względu na brak stref styku z wnętrzem pomieszczenia. Na całym obwodzie skrzydła zachowana jest ciągłość uszczelki.

### **Łatwa pielęgnacja**

Brak zawiasów nawierzchniowych zwiększa izolacyjność cieplną i ułatwia pielęgnację okna.

### **Przyjazne dla montażysty**

Koncepcja okucia przyjaznego dla montażysty oznacza uproszczony sposób montażu i regulacji. Okucie nie wymaga specjalnych nawierceń ani frezowań w profilu. Punkty ryglowania mogą być usytuowane blisko naroży okna, gwarantując większą stabilność i zabezpieczenie przed włamaniem. Zawieszanie skrzydła w ościeżnicy montażysta może wykonać samodzielnie.