

ANLEITUNG FÜR DIE LAGERUNG UND DEN TRANSPORT BEI SELBSTANHOLUNG VON FENSTERN UND TÜREN

1. Der Transport und die Lagerung von Bauelementen aus PVC müssen gemäß den Richtlinien der Norm PN-B-0500:1996 "Fenster und Türen. Verpackung, Lagerung und Transport" erfolgen, um deren optimale Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
2. Fenster und Türen sollten auf einer Transportschiene in vertikaler Position mit einem Winkel von 0-10 Grad transportiert und gelagert werden, wobei spezielle Schutzunterlagen verwendet werden, um Kratzer zu vermeiden.
3. Fenster und Türen müssen vor Witterungsbedingungen geschützt werden, insbesondere vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.
4. Für den Transport von PVC- und Aluminiumfenstern und -türen sollten technisch einwandfreie Transportmittel verwendet werden. Bei der Nutzung öffentlicher Straßen müssen Fahrzeuge sowohl formellen als auch materiellen Anforderungen der Verkehrsregeln entsprechen.
5. Aufgrund des hohen Gewichts der Produkte ist die Verwendung von stabilen Gestellen und Gurten mit angemessener Festigkeit für einen sicheren Transport erforderlich.
6. Die Frachträume der Transportmittel müssen sauber gehalten werden, ohne hervorstehende scharfe Elemente, die die Produkte während des Transports beschädigen könnten.
7. Die Produkte müssen in den Transportfahrzeugen ordnungsgemäß gesichert werden, indem sie zu Blöcken verbunden werden, um Stabilität und Kompaktheit der Ladung zu gewährleisten. Die positionierten Produkte müssen am Transportmittel befestigt werden (z. B. mit Sicherheitsgurten), um ein Verrutschen und potenzielle Beschädigungen zu verhindern.
8. Die Lagerorte sollten trocken sein, gute Belüftungsbedingungen bieten und die Produkte vor negativen Auswirkungen von Witterungseinflüssen schützen.
9. Kunden, die Fenster und Türen inkl. Selbstabholung bestellt haben, haben die Möglichkeit, die gekauften Waren von Montag bis Freitag zwischen 7:00 und 17:00 Uhr im Lager nach vorheriger Anmeldung in der Handelsabteilung / Lager abzuholen. Die gekauften Fenster und Türen werden vor dem Lager auf einem speziellen Gestell zur Abholung bereitgestellt. Für einen sicheren Transport ist der Kunde verantwortlich, für die Vorbereitung von Sicherheitsgurten und anderen Schutzmaßnahmen sowie für die Organisation der Verladung auf das Transportfahrzeug. Darüber hinaus bietet die Firma Termo Profil die Möglichkeit, den Kauf von Holzständern für die fertigen Bauelemente nach vorheriger Benachrichtigung der entsprechenden Abteilung.